

FICHA TÉCNICA

THINNER ESTANDAR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Thinner estándar.

TIPO

Mezcla de Hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóéteres.

USOS RECOMENDADOS

Material formulado para diluir Selladores y Lacas de Nitrocelulosa.

Barnices fenólicos (600 extraduro y 610 spar marino).

Alquidálico (barniz 630).

Oleoresinosos (barniz tinte y barniz 620).

Esmalte Alquidálico (Rekor, 100, Velmar y Mate).

Primarios Anticorrosivos.

Sellador Pigmentado de Aceite.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (g/ml)

0.778 – 0.843 a 20 °C

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un producto diseñado para optimizar el proceso de aplicación, no provoca ninguna reacción indeseada. Es una mezcla balanceada que regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.

Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en drenajes, en el suelo o el medio ambiente.

4. DATOS DE APLICACIÓN

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

No usar medios de agitación astillables que puedan contaminar el producto.

Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Evitar aplicar cerca de chispas o fuego.

No golpear el recipiente.

Evitar aplicar con climas lluviosos.

DOSIFICACIÓN

Diluya con thinner estándar dependiendo del método de aplicación que elija.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición, la temperatura de inflamación en copa tag cerrada es de -22.7° C

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en su envase original cerrado, bajo techo y a temperatura no mayor a 35°C.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No usarlo en productos no recomendados por el fabricante.

No mezcle en recipientes que contengan restos de otros solventes.

No agregue a pinturas base agua.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella	0.500 L
Botella	0.960 L
Garrafón	4 L
Cubeta	20 L
Tambor	200 L
Pipa	10,000 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

0.500 L	0.4055 Kg
0.960 L	0.7786 Kg
4 L	3.244 Kg
20 L	16.22 Kg
200 L	162.2 Kg
10,000 L	8110 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Para mayores detalles consulte nuestra hoja de datos de seguridad en:



Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**